


INNOX series

DEC LASER MARKING SYSTEM

HIGH SPEED LASER FOR CODING AND MARKING SYSTEM

생산 효율 증가를 위한 이송중 고속마킹 가능
거의 모든 생산 환경에 최적화된 S/W적용
간편설치를 위한 ALL-IN-ONE 시스템
PC-LESS SYSTEM
친환경적 영구 각인(non-chemical)



INNOX series

DEC LASER MARKING SYSTEM

SPECIFICATION

MODEL	INNOX UV LASER		INNOX FIBER LASER			INNOX CO ₂ LASER	
POWER	3W	5W	20W	30W	50W	20W	30W
Wavelength	355nm		1064nm			10.6μm, 9.3μm	
Beam Quality M ²	Min 1.2		Min 1.2			Min 1.2	
Frequency	30~300kHz		1~200kHz			1~200kHz	
Dimensions	HEAD 600mmx880x1420mm 68kg CONTROLLER 510mmx620mmx915mm 80kg		HEAD, CONTROLLER 630mmx910mmx1250mm 68kg			HEAD, CONTROLLER 695mmx950mmx1450 68kg	
Operating Condition	Temp Range 10~35°C, Humidity Range 10~90%						
Consumption Voltage	220V, Single Phase, 50Hz/60Hz						
Power Consumption	약 2KW		약 1KW				
Cooling Type	Air / Water Cooling		Air Cooling				
Marking Speed	10mmx10mm, 2D Code 기준 약 600EA/MIN						

